業務用 冷凍ストッカー

●冷凍食品の冷凍保管用として
お使いください。（保冷専用機）

横型ストッカー　150Lから540Lまで5タイプをラインアップ。大きな物でも丸ごとストック。

大容量 150L～540L

- ■業務用の使用環境を考慮した本体前面フラットデザイン
- ■扉上面は、業務用の過酷な使用に耐える曲面構造設計
- ■庫内には丈夫なカラー鋼板を使用
- ■ライトグレーで汚れが目立ちにくい
- ■扉、本体コーナー部にまるみをつけ安全にも配慮
- ■5面冷却でムラのない冷却

縦型ストッカー

大容量 200L

除霜水の水捨て不要で手間要らず。
大容量ながら縦型スリムなデザインで
省スペース設置が可能です。

- ■圧縮機の廃熱利用で除霜水の水捨て不要
- ■中身の見えるバスケットで食品の取り出しも簡単
- ■取外しかんたんドアパッキンで掃除も楽々
- ■扉コーナー部にまるみをつけ安全にも配慮

■主仕様　●使用周囲温度範囲 10～35℃

タイプ			横型ストッカー（直冷式）					縦型ストッカー（ファン式）
機種名			LBFD1AS	LBFD2AS	LBFD3AS	LBFD4AS	LBFD5AS	LBVFD2BS
電　源			単相100V、50／60Hz					単相100V、50／60Hz
有効内容積		L	153	208	308	409	541	200
消費電力（注1）		W	87／101	82／97	100／103	121／125	139／149	117／122（注2）
庫内温度性能		周囲30℃	−20℃（MAX設定時）					−20℃（「7」設定時）
外形寸法	幅	mm	760	760	1,030	1,300	1,655	554
	奥行	mm	695					710（注3）
	高さ	mm	752	922				1332
製品質量		kg	43	45	50	74	88	57
温度調節			ダイヤル式					ダイヤル式
除霜方式			手動霜取り					自動電気ヒータ式
外装			鋼板、エポキシ樹脂塗装、ライトグレー					鋼板、エポキシ樹脂塗装、グレー
扉			鋼板、エポキシ樹脂塗装					鋼板、エポキシ樹脂塗装
断熱材			発泡ポリウレタン樹脂（ノンフロン）					発泡ポリウレタン樹脂（ノンフロン）
付属品	バスケット	付属個数	1個	1個	2個	2個	2個	（大）4個/底部バスケット（小）1個
		内寸法 mm	幅 292 × 奥行 432 × 高さ 188					（大）:幅 384× 奥行 323 × 高さ 178 （小）:幅 379 × 奥行 230 × 高さ 232
		許容加重 kg	16					16
			鍵2個、取扱説明書、排水口フタ1個、ヘラ1個					取扱説明書

（注1）性能条件：周囲温度30℃、湿度60%、直射日光を受けない条件。（注2）冷却中の値を示し、除霜時の消費電力は200Wです。（注3）100mmの設置スペーサー寸法を含む。

⚠ 安全に関するご注意

- ●ご使用の前に「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくご使用ください。
- ●据え付けは、冷媒配管工事、電気工事、給排水工事等が必要です。販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事をされ不備があると、感電・火災・水漏れ等の原因になります。
- ●空気清浄機、加湿器、暖房用ヒーター等の別売品は当社指定の製品を使用してください。また、据付工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
- ●このカタログに掲載の「据付・ご使用上の注意」を遵守してください。エアコンだけでなく、保管品の品質維持ができなくなる原因になることがあります。
- ●据付工事は「据付説明書」「技術ガイド」を良くお読みの上、正しく工事を行ってください。
- ●本機の抗菌作用は機体に付着した菌の生育、繁殖を抑制するもので、施設や食品の殺菌や消毒効果をもたらすものではありません。
- ●使用環境によっては、カビ等が発生する場合があります。定期的な清掃をして頂き、衛生管理には十分ご注意お願いいたします。
- ●設備のご計画、ご使用にあたっては、適切な機種選定、製品使用基準、据付条件を遵守していただくとともに、製品の日常的な定期点検、および適切な温度管理（低温障害の防止、異常温度上昇による保管品の事故防止）をお願いいたします。
- ●万一の事故で貯蔵物の実損の拡大につながらないよう、警報システムの設置、予備機の導入等をご配慮ください。また、場合によっては損害保険、アフターサービス契約等をお願いいたします。
- ●設定変更等を行い冷蔵用として制御が可能であっても、機器としての運転範囲を著しく外れるため、冷凍用の商品を冷蔵用として使用しないでください。機器の保証ができないだけでなく、庫内貯蔵物の補償問題の原因ともなります。

CERTIFIED JQA MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
JMI-0107

登録事業者：
ダイキン工業株式会社　空調生産本部
登録活動範囲：
業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、
業務用暖房機器、住宅用空調機器、
全熱交換器、空気清浄機、
海上コンテナ用冷凍装置、
圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。

ISO 14001 JACO
EC99J2044

ダイキングループは、
国内全事業所と国内全子会社で
環境マネジメントの国際規格
ISO14001の認証を取得しています。

ECO FIRST
わたしたちは、環境先進企業として、環境省と環境保全のお約束をしました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。
ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

ご購入には便利なダイキン ビジネスリース・安心保証リース・ビジネス延払をご利用ください。 業務用

お問合わせは下記へどうぞ。 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

ダイキン工業株式会社
ダイキン コンタクトセンター お客様総合窓口

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

0120-88-1081 …… 全国共通フリーダイヤル
FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 …… FAX専用フリーダイヤル
http://www.daikincc.com …… ご相談対応ホームページ

24時間365日
〈営業時間〉24時間365日対応
〈対応業務〉空調機に関するご相談・お問合わせ

ダイキン空調北海道株式会社……（011）784-5556	ダイキン空調千葉株式会社……（043）222-2011	ダイキン空調大阪株式会社……（06）6647-1377	ダイキン空調中国株式会社……（082）261-7182
ダイキン空調東北株式会社……（022）288-0222	ダイキン空調茨城株式会社……（029）244-5522	ダイキン空調神戸株式会社……（078）262-8615	ダイキン空調九州株式会社……（092）475-6204
ダイキン空調東京株式会社……（03）3374-5101	ダイキン空調新潟株式会社……（025）284-7181	ダイキン空調京滋株式会社……（075）642-3800	ダイキン空調宮崎株式会社……（0985）51-4101
ダイキン空調神奈川株式会社……（045）225-3801	ダイキン空調東海株式会社……（052）955-0721	ダイキン空調四国株式会社……（087）868-7015	ダイキン空調鹿児島株式会社……（099）267-7670
ダイキン空調関東株式会社……（048）661-2631	ダイキン空調静岡株式会社……（054）236-5310	ダイキン空調北陸株式会社……（076）249-1233	ダイキン空調沖縄株式会社……（098）859-4154

（平成21年 9月 1日現在）

http://www.daikin.co.jp/aircon/
インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページのアドレスです。

●このカタログは2010年7月現在のものです。
●このカタログに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
●印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。
●お買い求めの際は、販売店より必ず保証書をお受け取りください。
●このカタログについてのお問い合せは、お近くの販売店または上記へおたずねください。

ダイキン工業株式会社　低温事業本部
本　　社　〒530-8323　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税をお支払いください。

CF10023A（10.07.020）SW・KY・SS